

TEC 40 - LÍNEA INDUSTRIAL

- Taladradora/Roscadora con Avance Automático.
- Transmisión a Engranajes.
- Avance del Husillo manual con volante de precisión.
- Tablero lateral de comandos (Parada de Emergencia).
- Sistema refrigerante (Bomba trifásica incorporada).
- Accesorio NO incluido: Mesa en Cruz Fija (01-00206-00).

+1500 W

TALADRADORA LÍNEA INDUSTRIAL "BARBERO"	
MODELO TEC 40 (01-00889-00)	
Tipo de Motor	Trifásico
Voltaje	380 V / 50 Hz
Potencia	1500 W
Potencia de la Bomba Refrigerante	40 W
Velocidades de trabajo	6
R.P.M. (Motor de la máquina: 1420)	50 - 1250
Avance automático (mm / Revolución)	0,12 / 0,18 / 0,25
Cono del Husillo	MT4 - Morse N° 4
Máximo recorrido del Husillo	110 mm
Máx. capacidad de perforado (Fundición)	Ø 40 mm
Máx. capacidad de roscado (Fundición)	Ø 32 mm
Distancia entre el eje Husillo y la Columna	261,5 mm
Máx. distancia entre el Husillo y la Mesa	745 mm
Máx. distancia entre el Husillo y la Base	1245 mm
Dimensiones de la Mesa	540 x 470 mm
Dimensiones de la Base	690 x 520 mm
Diámetro de la Columna	Ø 115 mm
Altura total	1760 mm
Peso	320 Kg



MCF 500
(01-00206-00)

**BARBERO S.A.**

Av. 9 de Septiembre 3795
 San Francisco, Córdoba - República Argentina
 Tel. ++54 3564 439000 / E-mail: morsa@barbero.com.ar
www.barbero.com.ar